Transpondeur Mode S Becker BXP 6401

Le transpondeur BXP 6401-1 est de conception compact et légère.

Il convient pour VFR et IFR

BXP 6401-1 - Class I :
Altitude jusqu'à 50 000 pieds.
Puissance d'emission : > 250 W

BXP 6401-2 - Class II :
Altitude jusqu'à 15 000 pieds.
Puissance d'emission : > 150 W

Caractéristiques
- **Mode S** Level 2
- Message Squitter étendu
- Fonction code SI
- Code d'identification stocké dans une module mémoire AM 6400-1
- Existe également en version splité (façade et corps séparé)
- Mode jour/nuit et luminosité réglable
- Alimentation 10 à 33 V
- Convient pour VFR et IFR
- Compatible avec les alticodeurs standards
- Système de montage et câblage identique à celui de l'ATC 4401-1

Certaines procédures du manuel d'installation devrons être respectées pour assurer l'installation correcte. Par exemple, l'entrée en HEX des codes :

- digits 1 to 6: ICAO 24-Bit Aircraft Address (HEX-format) (AA) : Ask your **national aviation authority** how to obtain the AA
- digits 7 to 8: Aircraft Category Identification Code (AC) : **1C** Ulm (Ultra Light)
- digit 9 to 15: Flight Identification (FID **aircraft identification** that has been (correctly!) specified at item 7 of the ICAO flight plan

Pour la France **DGAC**

- Nous envoyer la **demande de LSA** accompagnée des documents libératoires de la radio et du transpondeur
- Nous vous délivrerons une LSA provisoire sans transpondeur enregistré, ainsi qu'un code binaire qui devra être enregistré avec votre indicatif d'appel sur le transpondeur par un labo radio agréé
- Le labo vous fournira une attestation de contrôle radio
- Nous faire parvenir cette attestation et la LSA provisoire
- Nous vous délivrerons la LSA où figureront la radio et le transpondeur (pour une durée maximale de 6ans)

Pour la Belgique **DGTA**

Caractéristiques

Certification : ETSO 2C112a, EASA.21O.322
Poids : 0,8 Kg
Dimensions : 6,13 x 6,13 x 20,5 cm
Température de fonctionnement: - 20°C à + 55°C
Humidité : Cat A 95% / 50°C / 48 heures
Altitude :
- BXT 6401-1 : 50000 pieds
- BXT 6401-2 : 15000 pieds

Fréquence de transmission : 1090 MHz à + 3 MHz
Puissance de transmission :
- BXT 6401-1 : > 250 W
- BXT 6401-2 : > 150 W

Fréquence de réception : 1030 MHz
Sensibilité de réception : - 74 DBn nominal
Alimentation : 10 à 33 V
Consommation :
- Mode S & Squitter
  0,43 A à 14 V
  0,25 A à 28 V
- en mode standby
  0,22 A à 14 V
  0,14 A à 28 V

Modes : A, A/C, S
Interface : Alticodeur série et parallèle

Accessoires en option & Indispensable	Produits Similaire
Alticodeurs • ACK Technologies Codeur d'altitude ACK-A30 Mode 4 (A-30__MODE3) **Antennes VHF/VOR/DME** • Comant CI-105-6 DME/Transpondeur (CI_105-6) • King KA 61 Antenne DME Transpondeur (071-00221-0010) • RA Miller AV-22 Antenne transpondeur (AV-22) **Câbles de liaisons** • Antenne-transpondeur • alticodeur-transpondeur	. Filser TRT 800 . Garmin 330 . Garmin 328